

## ALLGEMEINE DATEIVORGABEN 4C ROLLENETIKETTEN

### Dateiformate

PDF (PDF/X-3), TIFF, JPEG, EPS, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), CDR (CorelDRAW), SVG, PNG

### Nach Rücksprache mit Druckvorstufe:

GIF, PPTX (Power Point), XLSX (Excel), DOCX (Word)

### Auflösung

300 dpi

### Farben/Farbraum

CMYK; keine Sonderfarben außer „CutContour“

### Farbprofil

ISO Coated v2 300 %

### Schneidelinie

Runde, ovale oder eckige Aufkleber benötigen keine Schneidelinie. Die Freiform muss als eine geschlossene Form/Kontur mit Sonderfarbe „CutContour“ angelegt werden; Überdrucken muss aktiviert sein; komplexe Freiformen müssen vereinfacht werden; keine Schneidelinie bei Pixeldaten (TIFF, JPEG, PNG, PSD)

### Marken

Keine Druckmarken (Schnittmarken, Passermarken oder Farbkontrollstreifen)

### Beschnitt

2 mm auf jeder Seite; alle randabfallenden Elemente/Flächen müssen weiter in den Beschnitt laufen

### Seiten pro Motiv

Maximal eine Seite pro PDF

### Sicherheitsabstand

Beim Schneiden kann es zu Abweichungen kommen. Lassen Sie aus diesem Grund zwischen Text bzw. Motiv und der Schnittkante (CutContour) mindestens 1 mm Sicherheitsabstand.

### Schneidetoleranzen

+/- 0,5 mm

### Schriften/Schriftgrößen

Eingebettet oder konvertiert in Pfade; mindestens 5 Punkt (Schreibschrift/feine Schriften mindestens 6 Punkt)

### Strichstärken

Mindestens 0,2 mm (positiv); mindestens 0,3 mm (negativ)



*Weitere Anleitungen und Tipps*

### SIE HABEN FRAGEN?

Schreiben Sie uns an  
**daten@typographus.de**  
oder rufen Sie an unter  
**☎ 030 / 7720 791 – 40**