

ALLGEMEINE DATEIVORGABEN 4C LASER-DIGITALDRUCK

Dateiformate

PDF (PDF/X-3), TIFF, JPEG, EPS, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), CDR (CorelDRAW), SVG, PNG

Nach Rücksprache mit Druckvorstufe:

GIF, PPTX (Power Point), XLSX (Excel), DOCX (Word)

Auflösung

300 dpi; bei Formaten ab 500 mm: 100–150 dpi

Farben/Farbraum

CMYK; keine Sonderfarben außer „CutContour“, „silber“, „gold“, „neonpink“, „neongelb“, „Weiss“
Die Farbe Schwarz sollte bei Flächen mit C40 % M40 % Y40 % K100 % angelegt werden

Farbprofil

ISO Coated v2 300 %

Schneidelinie

Runde, ovale oder eckige Aufkleber benötigen keine Schneidelinie. Die Freiform muss als eine geschlossene Form/Kontur mit Sonderfarbe „CutContour“ angelegt werden; Überdrucken muss aktiviert sein; komplexe Freiformen müssen vereinfacht werden; keine Schneidelinie bei Pixeldaten (TIFF, JPEG, PNG, PSD)

Marken

Keine Druckmarken (Schnittmarken, Passermarken oder Farbkontrollstreifen)

Beschnitt

2 mm auf jeder Seite; alle randabfallenden Elemente/Flächen müssen weiter in den Beschnitt laufen

Seiten pro Motiv

Maximal eine Seite pro PDF

Sicherheitsabstand

Beim Schneiden kann es zu Abweichungen kommen. Lassen Sie aus diesem Grund zwischen Text bzw. Motiv und der Schnittkante (CutContour) mindestens 1 mm Sicherheitsabstand.

Schneidetoleranzen

Angestanzte Motive: +/- 0,5 mm; Endformatschnitt bei rückseitig geschlitztem Material: +/- 1,5 mm

Schriften/Schriftgrößen

Eingebettet oder konvertiert in Pfade; mindestens 5 Punkt (Schriftschrift/feine Schriften mindestens 6 Punkt)

Strichstärken

Mindestens 0,2 mm (positiv); mindestens 0,3 mm (negativ)



Weitere Anleitungen und Tipps

SIE HABEN FRAGEN?

Schreiben Sie uns an
daten@typographus.de
oder rufen Sie an unter
 030 / 7720 791 – 40