

ALLGEMEINE DATEIVORGABEN 4C ROLLENETIKETTEN

Dateiformate

PDF (PDF/X-3), TIFF, JPEG, EPS, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), CDR (CorelDRAW), SVG, PNG

Nach Rücksprache mit Druckvorstufe:

GIF, PPTX (Power Point), XLSX (Excel), DOCX (Word)

Auflösung

300 dpi

Farben/Farbraum

CMYK; keine Sonderfarben außer „CutContour“

Farbprofil

ISO Coated v2 300 %

Schnittlinie

Eine geschlossene Form/Kontur, angelegt als Sonderfarbe „CutContour“; Überdrucken muss aktiviert sein; komplexe Freiformen müssen vereinfacht werden; keine Schnittlinie bei Pixeldaten (TIFF, JPEG, PNG, PSD)

Marken

Keine Druckmarken (Schnittmarken, Passermarken oder Farbkontrollstreifen)

Beschnitt

2 mm auf jeder Seite; alle randabfallenden Elemente/Flächen müssen weiter in den Beschnitt laufen

Seiten pro Motiv

Maximal eine Seite pro PDF

Sicherheitsabstand

Beim Schneiden kann es zu Abweichungen kommen. Lassen Sie aus diesem Grund zwischen Text bzw. Motiv und der Schnittlinie (CutContour) mindestens 1 mm Sicherheitsabstand.

Schneidetoleranzen

+/- 0,5 mm

Schriften/Schriftgrößen

Konvertiert in Pfade; mindestens 5 Punkt (Schreibschrift/feine Schriften mindestens 6 Punkt)

Strichstärken

Mindestens 0,2 mm (positiv); mindestens 0,3 mm (negativ)



Weitere Anleitungen und Tipps

SIE HABEN FRAGEN?

Schreiben Sie uns an
daten@typographus.de
oder rufen Sie an unter
☎ 030 / 7720 791 – 40