

## ALLGEMEINE DATEIVORGABEN 4C UV-DIGITALDRUCK MIT WEISS OPTION

### Dateiformate

PDF (PDF/X-3), TIFF, JPEG, EPS, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), CDR (CorelDRAW), SVG, PNG

### Nach Rücksprache mit Druckvorstufe:

GIF, PPTX (Power Point), XLSX (Excel), DOCX (Word)

### Auflösung

300 dpi

### Farben/Farbraum

CMYK; keine Sonderfarben außer „CutContour“ und „Weiss“

Die Farbe "Weiss" muss als Volltonfarbe angelegt werden (z.B.: 100 % Magenta)

### Farbprofil

ISO Coated v2 300 %

### Schnittlinie

Eine geschlossene Form/Kontur, angelegt als Sonderfarbe „CutContour“; Überdrucken muss aktiviert sein; komplexe Freiformen müssen vereinfacht werden; keine Schnittlinie bei Pixeldaten (TIFF, JPEG, PNG, PSD)

### Marken

Keine Druckmarken (Schnittmarken, Passermarken oder Farbkontrollstreifen)

### Beschnitt

2 mm auf jeder Seite; alle randabfallenden Elemente/Flächen müssen weiter in den Beschnitt laufen

### Seiten pro Motiv

Maximal eine Seite pro PDF

### Sicherheitsabstand

Beim Schneiden kann es zu Abweichungen kommen. Lassen Sie aus diesem Grund zwischen Text bzw. Motiv und der Schnittlinie (CutContour) mindestens 1 mm Sicherheitsabstand.

### Schneidetoleranzen

+/- 0,5 mm

### Schriften/Schriftgrößen

Konvertiert in Pfade; mindestens 5 Punkt (Schreibschrift/feine Schriften mindestens 6 Punkt)

### Strichstärken

Mindestens 0,2 mm (positiv); mindestens 0,3 mm (negativ)



Weitere Anleitungen und Tipps

### SIE HABEN FRAGEN?

Schreiben Sie uns an  
[daten@typographus.de](mailto:daten@typographus.de)  
oder rufen Sie an unter  
 030 / 7720 791 – 40